



シスタ発泡ウレタン ガンシステム (充てんタイプ)

業務用

JAIA F☆☆☆☆
4VOC基準適合

施工がスピーディなガンタイプ <一液型>
断熱・穴うめ充てん・結露防止



- ガンに取付けたまま保管でき作業の中断、再開が容易。
- 低温での作業性も良好。
- 吐出量調整が簡単に出来る。
- 最後までムダなく使い切れる。



シスタ・プロ
M5270
750ml

JANコード



4 976742 258008



洗浄用クリーナー
シスタ・プロ
P8970
500ml

JANコード



4 976742 258039



M5270専用ガン
W927

JANコード



4 976742 258022

シスタ発泡ウレタン ガンシステム

シスタ・プロ

M5270

M5270専用ガン

シスタ・プロ

W927

洗浄用クリーナー

P8970

業務用

シスタ・プロ M5270

JAIA F☆☆☆☆
4VOC基準適合

ホルムアルデヒド基準

日本接着工業会室内空気質汚染対策のための自主管理規定
JAIA 000462 F☆☆☆☆


4VOC放散速度基準

日本接着工業会自主管理規定
JAIA 401792 4VOC基準適合


■特長

- 作業性が良好
従来の簡易発泡ウレタンに比べてシスタ M5270は缶を専用ガン(シスタ W927)に取付け引き金を引くだけでフォームを吐出でき、また吐出量は引き金と流出調整ネジ(スクリュー)で自由に調整できます。
- ロスが少ない(経済的)
専用ガンに取付けたまま保管でき、作業の中断・再開が容易であり最後までムダなく使用でき、また発泡量も多く経済的です。
- 幅広い用途
ピストル型ガンのため小さな隙間や上向きの作業にも容易に使用できます。
- 優れた断熱性
独立気泡のため優れた断熱効果を発揮します。
- 優れた接着性
ほとんどの建材に優れた接着性を発揮。補修工事にも最適。


■用途




- コンクリートとアルミ窓枠、ドア一枠の接着・すき間充てん・結露防止。



- 床下のきしみ防止・断熱・保温。



- 配線ケーブルボックスのはめ込み・すき間充てん・固定。



- 配管パイプ貫通部のすき間充てん・固定。

〈その他〉

- コーキング等のバックアップ材に。
- 配管・ダクトのすき間充てん・固定に。
- 水道管まわりの断熱・充てん。
- 冷凍車両・低温倉庫・保温保冷工事の補修用に。

■シスタ M5270 物性一覧表

物性	品名	M5270
フォーム色調		淡黄白色
硬化後の密度		約17Kg/m ³
タックフリータイム (1)		約10分
切断可能時間 (2)		約40分(20mm厚)
熱伝導率 (3)		0.038W/(m・K)
吐出後の発泡倍率 (4)		約1.5倍
硬化後の燃焼性		自己消火性 (5)
発泡容積	BOX法	約50ℓ/本
	ビート法	約34ℓ/本
耐寒耐熱性(硬化後)		-40℃～80℃ (短時間～100℃)
耐薬品性(20℃・30日)(6)		変化なし

揮発性有機化合物	含有の有無
ホルムアルデヒド	無し
トルエン	無し
キシレン	無し
フタル酸エステル(可塑剤)	無し
木材保存剤	無し
防蟻剤	無し

- (1) 表面のベトつきがとれる時間。
- (2) カッターで切断できる時間。
- (3) 熱の伝わりやすさを示す。数値が小さい程、伝わりにくい。
- (4) 吐出した量が硬化するまでの倍率。
- (5) 不燃性・難燃性ではありません。
- (6) 5%塩酸、5%食塩水、5%カセイソーダ、ガンリン、モーターオイルにて各々テスト。

※ 温度、湿度、その他の条件により数値に多少の差異を生じることがあります。
※ 記載データは代表値です。数値や性能を保証するものではありません。
※ 現場で使用する場合は、天候、下地及び施工時ロス等によりバラツキがありますのであらかじめ材料の余分を見込んで使用して下さい。
※ フッ素樹脂、シリコン樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩ビなどには接着しません。

はじめてガンシステムを使用する方への推奨セット。

シスタキット



専用ガン(シスタ W927) 1台に
専用発泡ウレタン(シスタ M5270)
2本、
さらにガン洗浄用クリーナー(シスタ P8970) 1本をセットにした
初回導入セット。

専用ガン(シスタ W927)

使用の際は専用発泡ウレタン(シスタ M5270)が必要です。
吐出量は引き金と流出調整ネジ(スクリュー)で調整できます。ガンに専用発泡ウレタンを取付けたまま保管(約2ヶ月間)、再使用できます。

発泡ウレタン(シスタ M5270)

キャップをはずし正立させた状態で専用ガン(シスタ W927)に装着します。(倒立使用)

洗浄用クリーナー(シスタ P8970)

キャップの内側にある吐出アダプターを取付けて専用ガン(シスタ W927)のアダプターまわりの洗浄に。専用ガン(シスタ W927)に取付けて専用ガン内部の洗浄に使用します。

■仕様

製品名	品番	容量	梱包数
シスタ M5270	SUM-527	750ml	12本/1ケース
シスタ P8970	SCP-897	500ml	12本/1ケース
シスタ W927	SGW-927	—	3台/1ケース
シスタキット	SKT-004	—	M5270x2 / P8970x1 / W927x1

取扱店

代理店



ヘンケルジャパン株式会社

一般用接着事業本部

〒235-0017 横浜市磯子区新磯子町27-7 TEL.045-758-1711 FAX.045-758-1826
ホームページアドレス <http://www.henkel-ac.jp>

13-03-1/HJ20